

録音機能/時計機能搭載

送信音声と受信音声を、録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能搭載。

録音時間：約24時間程度



その他の機能も充実

- 送信出力切り替え
- 511通りのユーザーコード
- バッテリーセーブ機能
- 送受信音質調整機能
- 通話開始 / 終話告知音
- マイク感度設定
- キー操作音設定
- 呼出チャンネル搭載

・オプションのイヤホンマイクが使用できます。

・本機は、パソコン上で専用アプリを使用することにより簡易メニュー項目の追加やチャンネルごとの設定を行えるようになります。詳しくは[こちら]をご覧ください。



充電器付きだから経済的

コストパフォーマンスに優れた充電器が付属。仕事場のデスクから、いつでも準備万端の状態で見守ることが出来ます。

また、バッテリーパック単体を差し込んだ状態でも充電が可能です。



使用可能時間 約10.5時間 *1

充電時間 約3.5時間 *2

*1 測定条件：セーブON、送信出力5W、新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信5秒、受信5秒、待受90秒の繰り返し動作

*2 バッテリー残量0%の状態から満充電まで約210分

バッテリー使用時間の目安

*送信5/受信5/待ち受け90の比率にて連続運用した場合

↓送信出力	自動液晶オフ設定をON バッテリーセーブをON	自動液晶オフ設定をOFF バッテリーセーブをON	自動液晶オフ設定をON バッテリーセーブをOFF	自動液晶オフ設定をOFF バッテリーセーブをOFF
高(5W)	約10.5時間	約9.5時間	約8.5時間	約8時間
中(2.5W)	約11時間	約10時間	約9時間	約8.5時間
低(1W)	約12.5時間	約11.5時間	約10時間	約9時間
小(0.25W)	約14.5時間	約13時間	約11時間	約10時間

使用可能なアンテナについて

FC-D301は第2ロット分（技適番号：001-A15830）より、付属のアンテナ以外に他社のアンテナも使用することが可能になりました。

技術基準適合証明等で認証を受けた下表のアンテナがご使用いただけます。

dB	型式	波長
2.14	単一型 (V)	$\lambda/4$
2.15	単一型 (V)	$\lambda/4$
2.15	単一型 (V)	$\lambda/2$
3.00	単一型 (V)	$\lambda/2$
3.65	単一型 (V)	$3\lambda/4$
4.15	単一型 (V)	$3\lambda/4$
4.15	単一型 (V)	$7\lambda/8$
5.15	単一型 (V)	$\lambda/2$
5.15	コリニア型 (V)	$\lambda/2$
7.15	コリニア型 (V)	$5\lambda/8$
8.15	3素子八木	
11.15	5素子八木	
12.00	7素子八木	
13.15	8素子八木	
14.15	12素子八木	

※左表以外の、技術基準適合証明等で認証を受けていないアンテナは、電波法によりご使用になれませんのでご注意ください。

※第1ロット（技適番号：001-A15297）の製品は電波法により、本製品付属のアンテナのみしかご使用になれませんのでご注意ください。

バッテリーパックを外して本体裏面をご覧ください。技適番号を確認することができます。



第1ロット(技適番号:001-A15297)の製品は、電波法により本製品付属のアンテナのみしかご使用になれませんので、ご注意ください。

●技適番号の表示位置